

Elastiske bløde gummi hjul Elastic soft rubber wheels

Ø 100-200 mm

120-300 kg



Elastisk, blå gummi bane shore 68A +/-3 vulkaniseret på sort nyloncenter. Fås også med sort eller grå bane.

Galvaniserede eller rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.

Anvendelsestemperatur: -20°C til +60°C.

Elastic, blue rubber tread shore 68A +/-3 vulcanised on black nylon centre. Also available with black or grey tread.

Galvanized or stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.

Temperature range: -4°F to +140°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS								VARENØ. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
																				
100		120	6618118	6618318	6618418	6618548	6618718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	463520	25	40	12	200	
125		130	6618138	6618338	6618438	6618568	6618738	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	463580	36	48	15	250	
125		250	-	-	6618445	6618575	6618745	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	463580	36	48	15	250	
160		300	6618158	6618358	6618458	6618588	6618758	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	463680	42	58	20	300	
160		300	6619158	6619358	6619458	6619588	6619758	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	464085	42	58	20	300	
200		300	6618178	6618378	6618488	6618618	6618778	237	55	140x110	105x80	11x16	16	155	463720	42	58	20	400	
200		300	6619178	6619378	6619488	6619618	6619778	237	55	140x110	105x80	11x16	16	155	464170	42	58	20	400	
STAINLESS																				
100		150	6658123	6658323	6658423	6658533	6658713	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	465100	25	40	12	200	
125		150	6658133	6658333	6658433	6658553	6658723	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	465130	36	48	15	250	
125		250	-	-	6658445	6658565	6658745	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	465130	36	48	15	250	
160		300	6658168	6658368	6658458	6658578	6658768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	465160	42	58	20	300	
200		300	6658178	6658378	6658478	6658608	6658778	236	55	140x110	105x80	11x16	16	155	465205	42	58	20	400	

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også i
antistatisk udførelse
Also available in antistatic
m/r <10⁷ Ω

