

Elastiske bløde gummi hjul

Elastic soft rubber wheels

Ø 100-200 mm

 120-300 kg








Elastisk, sort gummi bane shore 68A +/-3 vulkaniseret på aluminiumscenter. Fås også med grå bane. Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

Elastic, black rubber tread shore 68A +/-3 vulcanised on aluminium centre. Also available with grey tread.

Galvanized, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.

Temperature range: -4°F to +158°F.

Ø	Hjulbånd	KG	VARENUMMER ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS								VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		U	U	U	U
100		120	6663128	6663328	6663438	6663538	6663738	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	469492	35	40	15	150	
125		130	6663148	6663348	6663448	6663548	6663748	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	469508	40	40	15	180	
160		300	6663178	6663378	6663478	6663638	6663778	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	469550	40	60	20	300	
180		300	6663188	-	6663479	6663639	6663779	225	55	140x110	105x80	11x16	16	155	469566	40	60	20	350	
200		300	6663198	6663398	6663480	6663640	6663780	236	55	140x110	105x80	11x16	16	155	469575	40	60	20	400	

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også i
antistatisk udførelse
Also available in antistatic
m/r <10⁷ Ω

