

## Alu / polyurethan hjul Alu / polyurethane wheels
















Ø 100-200 mm

 200-750 kg



Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på aluminiumscenter.  
Middelsvære, galvaniserede gafler. Type 1 med dobbelt kuglekrans i hærdede lejeskåle med centerbolt. Type 2 med vandtæt lejehus uden centerbolt og med smørenippel. Bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.  
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 vulcanised on aluminum centre.  
Galvanized medium duty brackets. Type 1 with double ball race on hardened bearing shells and center bolt. Type 2 with waterproof bearing house without kingpin and with grease nipple. Brake locks both wheel and swiveling motion.  
Temperature range: -22°F to +176°F.

Ø	Type	KG	VARENUMMER ARTICLE NO.			MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS						VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS				
			U	V	W	H	L	B	D	E	F		G	H	I	J	KG
100		200	6556417	6556617	6556717	135	47	100x84	80x60	9	114	455614	30	39	15	200	1
100		200	6556419	6556619	6556719	140	45	105x85	80x60	9x16	120	455614	30	39	15	200	2
125		250	6556437	6556637	6556737	162	51	100x84	80x60	9	128	455624	30	39	15	250	1
125		250	6556439	6556639	6556739	166	45	105x85	80x60	9x16	120	455624	30	39	15	250	2
125		350	6556447	6556647	6556747	165	61	132x110	105x80	12	158	455634	45	60	20	350	1
125		350	6556449	6556649	6556749	178	50	135x110	105x80	11x16	146	455634	45	60	20	350	2
150		350	6556453	6556653	6556753	190	45	105x85	80x60	9	120	455664	40	49	20	400	2
150		400	6556457	6556657	6556757	195	60	132x110	105x80	12	157	455664	40	49	20	400	1
150		400	6556459	6556659	6556759	205	50	135x110	105x80	11x16	146	455664	40	49	20	400	2
160		600	6556465	6556665	6556765	200	60	132x110	105x80	12	158	455684	50	60	20	600	1
160		600	6556462	6556662	6556762	210	50	135x110	105x80	11x16	146	455684	50	60	20	600	2
180		700	6556470	6556670	6556770	232	59	132x110	105x80	12	158	455744	50	60	20	700	1
180		700	6556472	6556672	6556772	230	50	135x110	105x80	11x16	146	455744	50	60	20	700	2
200		700	6556490	6556690	6556790	242	59	132x110	105x80	12	158	455804	50	60	20	800	1
200		750	6556492	6556692	6556792	250	55	135x110	105x80	11x16	146	455804	50	60	20	800	2

Alle mål er i mm  
All measurements are in mm

