

Sporkranshjul Flanged wheels

Ø 50-250 mm

400-2.000 kg



Sporkranshjul af støbejern eller reaktionsstøbt polyamid, afdrejet på kørebane med 3° hældning væk fra sporkransen.

Anvendelsestemperatur for støbejern: -100°C til +600°C.

Anvendelsestemperatur for polyamid: -30°C til +80°C.

Se også side 44 for andre udførelser.

Flanged wheels in cast iron or highly compressed cast polyamide, machined on the tread with 3° inclination away from the flange.

Temperature range for cast iron: -148°F to +1112°F.

Temperature range for polyamide: -22°F to +176°F.

See page 44 for other models.

		INKL. SPORKRANS INCL. FLANGE					
50/62	26	32	32	15	400	411020	411520
75/100	30	40	52	20	800	411040	411540
100/125	36	46	52	20	1000	411060	411560
125/145	36	46	52	20	1000	411070	411570
150/175	36	46	52	20	1000	411090	411590
180/210	36	46	52	20	1200	-	411620
180/210	36	46	52	30	1200	411130	-
200/230	38	53	60	25	1500	-	411630
200/230	38	53	60	30	1500	411150	-
250/300	50	65	70	40	2000	411180	411670

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

